

受注生産品

わな監視リモコン

TS02EJ-mdm4LDM-AS

*太陽電池タイプ
もあります。

わなにかかると

特定小電力無線
429MHz 見通し 2km

マグネットスイッチが外れると、送信

わなまで見に行く必要なし。
車道・林道から、わなの状態を
知ることができます！

子機

防雨ケース
TS02EJ (429MHz 帯無線モジュール) 内蔵
マグネットスイッチ
単1電池2本使用
*太陽電池タイプもあります。

親機リモコン

- ・わなの状態をブザー・バイブ・LEDで受信状態を表示
→わな捕獲…点滅・ブザー・バイブ、
→わな捕獲なし…点灯
→無線の受信なし…消灯
- ・8箇所のわなを登録できます
(見回りの人が、無線の受信範囲まで来てチェック)

子機から親機リモコンへの送信について

消費電力を考慮して、子機は間欠受信
1s/60s → 60秒間に1秒送信
単1電池5000mAhとして、520日の寿命
(年に1回の交換の使い方で実用に耐えます)

*60秒ごとのレスポンスを考慮して運用する必要があります。
太陽電池タイプ(自立運転式)に変更可。
この場合は、60秒のレスポンスの遅れはありません。

機器システム開発・販売・施工元

STcoms

オフィス シンワテクノス

〒861-5517 熊本県熊本市北区鶴羽田1-9-47-303

TEL/FAX 050-1053-5340

HP <http://www.stcoms.jp>

mail info@stcoms.jp